

BioMant Aqua

Onderhoud WS-I/II

Aan het eind van ieder onkruid seizoen heeft de WS-I/II een onderhoudsbeurt nodig. Dit bij voorkeur voor de winter opslag.

1) Controle

De controle punten voor de WS-I/II zijn de volgende:

Omschrijving	Art. Nr
Controle	
Pistool (Hogedruk)	112625
Swivel extra sterk voor HD Pistool	112626
Waterslang (Hogedruk) - Hogedruk slang (10, 20, 30 of 35 mtr)	112528/-29
Broeskop Ø 60mm.	112518
Hogedruk Nozzle	112526
Houder Hogedruk Nozzle	112525
Nozzels Spuitwagen (mits voorhande)	112612/-13
Brandstofslangen (lpg of diesel)	
Doseerpomp (en slang) "Kalk-Stop"	

2) Te vervangen onderdelen

Daarnaast dienen de volgende onderdelen vervangen te worden:

Omschrijving	Art. Nr
Te vervangen	
Waterfilter - Touwfilterpatroon 10" (256mm) - 5 micron	112281
Gasfilter	112241
Vervangingsfilter voor gasfilter	112242
Elektrode R100 MM voor LPG Brander	112213
Elektrode 8mm voor LPG Brander	112212
Elektrode voor Diesel Brander (2 insulators D.3)	112222
Pompolie SAE 15W/40	

3) Machine Reinigen

Na controle dient de machine doorgespoeld te worden met BioMant Machinereiniger, zie gebruiksaanwijzing op de fles.

Omschrijving	Art. Nr
BioMant Machine Reiniger 250 ml.	112571

Na deze onderhoudsbeurt kan de machine vorstvrij worden opgeslagen, en is gereed voor het volgende seizoen.

Voor WS-II/II met Batterijen:

De accu's dienen vol geladen te worden, waarna de machine vorstvrij opgeslagen kan worden.

Let op! Iedere maand moet de machine eenmaal aan de lader. Ook al is de machine niet gebruikt in tussentijd. Lege batterijen kan ernstige schade toebrengen aan de batterijen.