

BioMant Aqua

Onderhoud WS-Mini

Aan het eind van ieder onkruid seizoen heeft de WS-Mini een onderhoudsbeurt nodig. Dit bij voorkeur voor de winter opslag.

1) Controle

De controle punten voor de WS-Mini zijn de volgende:

Omschrijving	Art. Nr
Controle	
Pistool (Hogedruk)	112415
Waterslang (Hogedruk) - Hogedruk slang (10 of 20 mtr)	112528/-29
Broeskop Ø 60mm.	112518
Hogedruk Nozzle	112526
Houder Hogedruk Nozzle	112525
Brandstofslang (voor filter) 6x12 L=170 mm	112454
Brandstofslang (na filter) 6x12 L=170 mm	112457

2) Te vervangen onderdelen

Daarnaast dienen de volgende onderdelen vervangen te worden:

Omschrijving	Art. Nr
Te vervangen	
Ontstekingspen brander WS-mini	112434
Electrodedop brander WS-mini	112442
Brandstofnozzle (WS-mini) 1,35	112435
Brandstoffilter (WS-mini brandstoffilter FB7)	112456
Waterfilter WS-mini	112483
Magneetontkalker WS-mini	112486
Pompolie SAE 15W/40	

3) Machine Reinigen

Na controle dient de machine doorgespoeld te worden met BioMant Machinereiniger, zie gebruiksaanwijzing op de fles.

Omschrijving	Art. Nr
BioMant Machine Reiniger 250 ml.	112571

Na deze onderhoudsbeurt kan de machine vorstvrij worden opgeslagen, en is gereed voor het volgende seizoen.